

# SPRINKLER

## PENDENT SPRINKLER - HIZLI TEPKİMLİ

Ürün Kodu: SRV-1227, SRV-1237



### Genel Özellikler

Pendent sprinkler düşük ve orta tehlike sınıflarına giren projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Proje türü, tasarım ve yapılan hesaplar ile K faktörü, Tepkime ve Sıcaklık gibi değerleri belirlenir. Tasarlanan boru ağı üzerine deflaktör kısmı aşağı gelecek şekilde montajı yapılır ve sprinkler aktif hale gelmesiyle aşağı yönlü konik olarak su akışı başlar.

### Kullanım Alanları

Konut  
Hastane  
Otel  
Alışveriş Merkezi  
Yurt

Özellikler / Specifications	
K Faktör / K factor	K5.6 (80), K8.0 (115)
Diş Ölçüsü / Thread Size	1/2" NPT, 3/4" NPT
Tepkime / Response	Hızlı Tepkime / Quick Response
Sıcaklık / Temperature	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Yüzey / Finishes	Beyaz, Krom, Pirinç / White, Chrome, Brass
Cam / Bulb	3 mm, UL Onaylı / UL Listed

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	
Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass MS58
Conta / Gasket	EPDM

