

SPRINKLER

SIDEWALL SPRINKLER – HIZLI TEPKİMELİ

Ürün Kodu: SRV-1229, SRV-1239



Genel Özellikler

Sideawall sprinkler sadece düşük tehlike sınıflarına giren projelerde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Proje türü, tasarım ve yapılan hesaplar ile K faktörü, tepkime ve sıcaklık gibi değerleri belirlenir. Atış mesafeleri katalog değerlerinde belirtilmiştir. Tasarlanan boru ağı üzerine deflaktör kısmı zemine paralel gelecek şekilde duvar üzerine montajı yapılır ve sprinkler aktif hale gelmesiyle ileri ve aşağı yönlü konik olarak su akışı başlar.

Kullanım Alanları

Konut
Hastane
Otel
Alışveriş Merkezi
Yurt

Özellikler / Specifications	
K Faktör / K factor	K5.6 (80), K8.0 (115)
Diş Ölçüsü / Thread Size	1/2" NPT, 3/4" NPT
Tepkime / Response	Hızlı Tepkime / Quick Response
Sıcaklık / Temperature	57°C, 68°C, 79°C, 93°C, 141°C
Yüzey / Finishes	Beyaz, Krom, Pirinç / White, Chrome, Brass
Cam / Bulb	3 mm, UL Onaylı / UL Listed

Malzeme Özellikleri / Material Specifications	
Gövde / Body	Pirinç / Brass MS58
Deflaktör / Deflector	Paslanmaz Çelik / Stainless Steel
Cam Yuvası / Bulb Seat	Pirinç / Brass MS58
Conta / Gasket	EPDM

